

ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁMKY VODOTESNE IP65

Vodotesné elektromagnetické zámky s ochranou IP65 sú vhodné pre montáž do vonkajšieho prostredia. Ich konštrukčné vlastnosti im umožňujú spoľahlivú funkčnosť v priestoroch so zvýšenou vlhkosťou vzduchu a vyššou koncentráciou soli v atmosfére. Preto sú využívané, napr. v priemyselných objektoch, vlakových staniciach, letiskách, štadiónoch, v prístavoch alebo aj priamo na lodiach. Sú odporúčané na brány, ktoré nie sú pod prístreškom alebo sú často vystavované vplyvom počasia napr., na kontajnerových stojiskách a pod.

Aj tento typ elektromagnetických zámkov je určený pre typy dvier a brán s pevným dorazom. Skladá sa z elektromagnetu, ktorý sa inštaluje na pevnom ráme čelne a z nárazovej platničky namontovanej na pohyblivej časti dverí alebo brány. Nárazová platnička je dodávaná s maticou, ktorá jej dovoľuje, aby sa prispôsobila, takže pri zatvorení dverí sa automaticky zarovná a prilne k magnetu. Magnetická sila zámku potom spoľahlivo zabezpečí dvere. Prerušením prívodu elektrického prúdu k magnetu sa dvere uvoľnia.



nárazová platnička s maticou,
podložkami a montážnymi
skrútkami
rozmery: 185x35x12 mm
hmotnosť: 0,585 kg



otvor pre prívodný kábel
chránený kovovou kabelovou
priechodkou

Elektromagnetický zámok vodotesný ME 500

Elektromagnetický zámok do vonkajšieho prostredia pre povrchovú montáž.



obj.číslo: ME500

Napájanie: 12-24 VDC, 500 mA / 250 mA

Rozmery: 229x30x31 mm (š x v x h)

Hmotnosť: 1,18 kg

Signalizácia: nie je

Dĺžka kábla: 1,1 m

Zabezpečovacia sila: do 250 kg

Montáž: povrchová, čelná

Povrchová úprava: chróm

Elektromagnetický zámok vodotesný so signalizáciou ME 510

Elektromagnetický zámok do vonkajšieho prostredia pre povrchovú montáž. Zámok má výstup pre signalizáciu, upozorňujúcu na správne zatvorenie a zabezpečenie dverí.



obj.číslo: ME510

Napájanie: 12-24 VDC, 500 mA / 250 mA

Rozmery: 229x30x31 mm (š x v x h)

Hmotnosť: 1,25 kg

Signalizácia: áno

Dĺžka kábla: 1,1 m

Zabezpečovacia sila: do 250 kg

Montáž: povrchová, čelná

Povrchová úprava: chróm

Elektrické zapojenie

Vodotesné elektromagnetické zámky série ME môžu byť napájané na 12 alebo 24 VDC. Pre nastavenie požadovaného napätia je potrebné prepojenie prívodných vodičov podľa návodu (znázornené na obrázkoch dole).



