

ELEKTROMOTORICKÉ ZÁMKY - POVRCHOVÉ

Elektromotorické povrchové zámky sú svojou konštrukciou predurčené pre použitie na robustné brány a dvere. Montujú na povrch dvier. Sú určené do interiéru.

Vlastnosti: Keď sa dvere zatvoria a zarovnajú s dverovou zárubňou, magnetický detektor umiestnený v prednej časti zámkového tela dvere zablokuje. V momente odblokovania dverí a počas ich nastavenej doby otvorenia, zámok vydáva prerušovaný varovný zvuk. Po skončení nastavenej doby otvorenia sa zámok automaticky zablokuje. Na nesprávne zatvorené dvere upozorní akustický alarm.

Základná charakteristika mechanických častí:

- mechanické otočné madlo pre otváranie (okrem CE-109)
- externý cylinder pre odblokovanie kľúčom
- reverzný (pravý/ľavý)
- 60 mm cylinder
- garantovaných 350.000 operácií (otvoriť - zatvoriť)

Elektrická charakteristika:

- 12 V DC sieťový napájač
- 500 mA spotreba elektrického prúdu



Zámky sa dodávajú spolu s externým cylindrom, sadou kľúčov, montážnymi skrutkami a podložkami

Upozornenie: pokiaľ tovar nie je skladom, dodacia lehota min. 4 týždne! O dostupnosti výrobku sa informujte.

Elektromotorický zámok CE-104 - 1x otočné madlo, 1x cylinder, 1x odblokovacie tlačidlo

Model CE-104 je osadený zámkovým cylindrom z vonkajšej strany a otočným madlom pre mechanické odblokovanie z vnútornej strany zámku. Pri madle sa nachádza aj tlačidlo pre elektronické odblokovanie.



obj.číslo: CE-104

Vstup:

1. Odblokovanie cez prístupový systém
2. Otvorenie kľúčom

Výstup:

1. Elektronické odblokovanie použitím červeného odblok. tlačidla na zámku
2. Elektronické odblokovanie použitím prístupového systému
3. Mechanické odblokovanie použitím mechanického otočného madla na zámku

V prípade výpadku elektrického prúdu:

1. Vstup pomocou mechanického kľúča
2. Výstup použitím mechanického otočného madla na zámku

Elektromotorický zámok CE-105 - 1x otočné madlo, 1x cylinder, 1x tlačidlo trvalého odblok./zablok.

Model CE-105 je osadený zámkovým cylindrom z vonkajšej strany a otočným madlom pre mechanické odblokovanie z vnútornej strany zámku. Pri madle sa nachádza aj tlačidlo pre trvalé odblokovanie. Po stlačení zeleného tlačidla zostane zámok trvalo odblokovaný. Zámok sa aktivuje-zablokuje ďalším stlačením tlačidla, ktorým sa zruší trvalé odblokovanie.



obj.číslo: CE-105

Vstup:

1. Odblokovanie cez prístupový systém
2. Otvorenie kľúčom

Výstup:

1. Elektronické odblokovanie cez prístupový systém
2. Mechanické odblokovanie použitím mechanického otočného madla na zámku

V prípade výpadku elektrického prúdu:

1. Vstup pomocou mechanického kľúča
2. Výstup použitím mechanického otočného madla na zámku

Elektromotorický zámok CE-106 - 1x otočné madlo, 1x cylinder

Model CE-106 je osadený zámkovým cylindrom z vonkajšej strany a otočným madlom pre mechanické odblokovanie z vnútornej strany zámku.



obj.číslo: CE-106

Vstup:

1. Odblokovanie cez prístupový systém
2. Otvorenie kľúčom

Výstup:

1. Elektronické odblokovanie cez prístupový systém
2. Mechanické odblokovanie použitím mechanického otočného madla na zámku

V prípade výpadku elektrického prúdu:

1. Vstup pomocou mechanického kľúča
2. Výstup použitím mechanického otočného madla na zámku

Elektromotorický zámok CE-109 - 2x cylinder

Model CE-109 je osadený zámkovým cylindrom z vonkajšej aj vnútornej strany zámku.



obj.číslo: CE-109

Vstup:

1. Odblokovanie cez prístupový systém
2. Otvorenie kľúčom

Výstup:

1. Elektronické odblokovanie cez prístupový systém
2. Mechanické odblokovanie použitím kľúča

V prípade výpadku elektrického prúdu:

1. Vstup pomocou mechanického kľúča
2. Výstup pomocou mechanického kľúča