

ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁMKY SHEARLOCK

SHEARLOCK je elektromagnetický zámok so zabezpečovacou silou až 15 000 N (1500 kg). Môže byť nainštalovaný na rôzne typy dvier (otváranie vpravo, vľavo, kovové dvere, drevené, sklenené). Je to ideálny elektrický zámok pre dvojkrídlové dvere a pre kontrolu únikových východov spolu s panikovými zámkami. SHEARLOCK má v sebe zlúčenú magnetickú a mechanickú silu za pomoci elektronických komponentov vyspelej technológie (state-of-the-art technology), a preto je schopný spoľahlivo zabezpečiť dvere pri rôznych typoch inštalácie: horizontálna, vertikálna, zápusťná alebo povrchová montáž.



po namontovaní zámku môže byť medzera medzi fixnou a pohyblivou časťou maximálne 3 mm



Shearlock pre montáž na sklenené dvere SH 300

Elektromagnetický zámok SHEARLOCK pre montáž na sklenené dvere. Zámok sa skladá z dvoch častí, pohyblivej a fixnej s upevňovacími konzolami na sklo a kontrolou stavu zámku pomocou magnetického senzora a LED diódy.



obj.číslo: SH300

Napájanie: 10-36 V DC (nie je potrebné nastavovať)

Spotreba (pre 12 V DC): 2 A nábehový prúd,
0,5 A prevádzkový prúd

Časové oneskorenie (nastaviteľné od 0 do 25 s):

pri blokovaní / priľnutí magnetu: 4 s

pri odblokovaní / v prípade nebezpečenstva: 15 s

uvedené hodnoty sú prednastavené

Signalizácia stavu: trojfarebná LED dióda

Rozmery: 200 x 38 x 38 mm (š x v x h)

hĺbka s konzolou: 60,5 mm

Farba zámku: strieborná

Konzola na sklo: chrómová

Shearlock pre zápusťnú montáž - SH 200

Elektromagnetický zámok SHEARLOCK pre zápusťnú montáž. Zámok sa skladá z dvoch častí, pohyblivej a fixnej s upevňovacím rámom pre zápusťnú montáž. Rám je pevnou súčasťou zámku. Kontrola stavu zámku je zabezpečená magnetickým senzorom a LED diódou.



obj.číslo: SH200

Napájanie: 10-36 V DC (nie je potrebné nastavovať)

Spotreba (pre 12 V DC): 2 A nábehový prúd,
0,5 A prevádzkový prúd

Časové oneskorenie (nastaviteľné od 0 do 25 s):

pri blokovaní / priľnutí magnetu: 4 s

pri odblokovaní / v prípade nebezpečenstva: 15 s

uvedené hodnoty sú prednastavené

Signalizácia stavu: trojfarebná LED dióda

Rozmery: 264 x 34 x 35 mm (š x v x h)

Farba zámku: strieborná

Konzola: šedá

Shearlock pre povrchovú montáž - SH 100

Elektromagnetický zámok SHEARLOCK pre povrchovú montáž. Zámok sa skladá z dvoch častí, pohyblivej a fixnej, ktorých stav je kontrolovaný pomocou magnetického senzora a LED diódy.



obj.číslo: SH100

Napájanie: 10-36 V DC (nie je potrebné nastavovať)

Spotreba (pre 12 V DC): 2 A nábehový prúd,
0,5 A prevádzkový prúd

Časové oneskorenie (nastaviteľné od 0 do 25 s):

pri blokovaní / priľnutí magnetu: 4 s

pri odblokovaní / v prípade nebezpečenstva: 15 s

uvedené hodnoty sú prednastavené

Signalizácia stavu: trojfarebná LED dióda

Rozmery: 200 x 38 x 38 mm (š x v x h)

hĺbka s konzolou: 60,5 mm

Farba zámku: strieborná

Konzola: chrómová

Elektrické zapojenie

